

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| INTISARI | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pembatasan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 5 |
| 1.5. Metodologi Penelitian | 7 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 8 |
| II LANDASAN TEORI | 10 |
| 2.1. Distribusi Normal | 10 |
| 2.2. Konsep Dasar Runtun Waktu | 11 |
| 2.2.1. Pengertian Runtun Waktu | 11 |
| 2.2.2. Pola Data Runtun Waktu | 12 |
| 2.2.3. Stasioneritas Data | 12 |
| 2.2.4. Diferensiasi | 14 |
| 2.2.5. Fungsi Autokorelasi (ACF) | 14 |
| 2.2.6. Fungsi Autokorelasi Parsial (PACF) | 15 |
| 2.3. Model Runtun Waktu | 17 |
| 2.3.1. Proses <i>Autoregressive</i> (AR) | 17 |
| 2.3.2. <i>Integrated</i> (I) | 18 |
| 2.3.3. Proses <i>Moving Average</i> (MA) | 19 |
| 2.3.4. Proses <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> (ARIMA) | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.5. <i>Proses Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX)</i> | 21 |
| 2.4. Peramalan | 22 |
| 2.4.1. Pengertian Peramalan | 22 |
| 2.4.2. Jenis Jenis Peramalan | 23 |
| 2.5. <i>Machine Learning</i> | 24 |
| 2.5.1. <i>Data Splitting</i> | 25 |
| 2.5.2. <i>Evaluation Metrics</i> | 25 |
| 2.5.3. <i>Underfitting dan Overfitting</i> | 27 |
| 2.6. <i>Deep Learning</i> | 27 |
| 2.7. <i>Artificial Neural Network (Jaringan Saraf Tiruan)</i> | 28 |
| 2.7.1. <i>Komponen dan Struktur ANN</i> | 28 |
| 2.7.2. <i>Multi-Layer Perceptron (MLP)</i> | 30 |
| 2.8. <i>Recurrent Neural Network (RNN)</i> | 32 |
| 2.9. <i>Min-Max Transformation</i> | 34 |
| 2.10. <i>Hyperparameter</i> | 34 |
| 2.11. Fungsi Aktivasi | 36 |
| 2.11.1. <i>Hyperbolic Tangent</i> | 36 |
| 2.11.2. <i>Rectified Linear Unit(ReLU)</i> | 36 |
| 2.11.3. <i>Sigmoid</i> | 37 |
| 2.12. <i>Adaptive Moment Estimation (Adam)</i> | 37 |
| 2.13. <i>Regularisasi</i> | 38 |
| 2.14. <i>Polusi Udara</i> | 39 |
| 2.15. <i>Particulate Matter 2.5</i> | 40 |
| III MODEL ARIMAX DAN LONG SHORT-TERM MEMORY(LSTM) | |
| DALAM MERAMALKAN KONSENTRASI PM2.5 | 42 |
| 3.1. <i>Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (ARIMAX)</i> | 42 |
| 3.2. <i>Recurrent Neural Network (RNN)</i> | 43 |
| 3.2.1. <i>Jenis Jenis RNN</i> | 45 |
| 3.2.2. <i>Keunggulan dan Kelebihan RNN</i> | 49 |
| 3.3. <i>Long Short-Term Memory (LSTM)</i> | 50 |
| 3.3.1. <i>Struktur LSTM</i> | 51 |
| 3.3.2. <i>Flowchart Analisis LSTM</i> | 56 |
| IV STUDI KASUS | 59 |
| 4.1. <i>Alat Analisis</i> | 59 |
| 4.2. <i>Deskripsi Data</i> | 59 |

| | |
|---|-----------|
| 4.3. Pemodelan Runtun Waktu dengan Metode ARIMAX | 61 |
| 4.3.1. <i>Preprocessing data</i> | 61 |
| 4.3.2. Alur Analisis | 62 |
| 4.4. Pemodelan Runtun Waktu dengan Metode LSTM | 70 |
| 4.4.1. Model LSTM dengan fungsi aktivasi linear | 71 |
| 4.4.1.1. Hasil Percobaan Pemilihan Arsitektur <i>Batch Size</i> dan <i>Units</i> | 71 |
| 4.4.1.2. Hasil Percobaan Pemilihan <i>Dropout Rate</i> | 73 |
| 4.4.1.3. Hasil Percobaan Pemilihan <i>Learning Rate</i> | 74 |
| 4.4.2. Model LSTM dengan fungsi aktivasi <i>sigmoid</i> | 75 |
| 4.4.2.1. Hasil Percobaan Pemilihan Arsitektur <i>Batch Size</i> dan <i>Units</i> | 76 |
| 4.4.2.2. Hasil Percobaan Pemilihan <i>Dropout Rate</i> | 77 |
| 4.4.2.3. Hasil Percobaan Pemilihan <i>Learning Rate</i> | 78 |
| 4.4.3. Model LSTM Terbaik | 80 |
| 4.5. Perbandingan Performa Model | 82 |
| 4.6. Prediksi Data <i>Out-sample</i> Dengan Model Terbaik | 83 |
| 4.7. Asumsi Model | 85 |
| 4.7.1. Hasil ARIMAX | 85 |
| 4.7.1.1. Model Terbaik | 85 |
| 4.7.1.2. Hasil Peramalan dan Evaluasi Performa | 86 |
| 4.7.2. Hasil <i>Long Short-Term Memory</i> | 87 |
| 4.7.3. Perbandingan Performa Model | 88 |
| 4.7.4. Prediksi Data <i>Out-sample</i> Dengan Model Terbaik | 89 |
| V PENUTUP | 91 |
| 5.1. Kesimpulan | 91 |
| 5.2. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN | 99 |
| Lampiran 1. Data Konsentrasi PM2.5, T2M (suhu), RH2M (kelembapan), WS2M (kecepatan angin). | 99 |
| Lampiran 2. Syntax Python ARIMAX | 101 |
| Lampiran 3. Syntax Python LSTM | 114 |
| Lampiran 4. Output Model ARIMAX(0,1,0) tanpa konstanta | 130 |